

Catraca PNE



A catraca PNE facilita o controle de entradas e saídas em locais com usuários portadores de necessidades especiais.

Indispensável para o controle de acesso em qualquer empreendimento.

Catraca PNE

Primando pela acessibilidade do usuário, a Catraca PNE para cadeirantes está disponível com leitores de cartão por aproximação e opcionalmente com leitor biométrico.

O usuário deverá apresentar o cartão ou a impressão digital para fazer sua identificação. A catraca avaliará as permissões deste usuário, levando em conta o horário e o local de acesso.

Caso o acesso seja permitido, o braço da catraca será liberado permitindo a passagem da pessoa.



A Catraca PNE é indicada para uso em condomínios, academias, escolas e universidades, refeitórios, eventos, clubes e qualquer outro empreendimento com usuários portadores de necessidades especiais.

Catraca PNE

Especificações Técnicas

Leitores disponíveis

- Leitor de cartão de proximidade 125 KHz
- Leitor de proximidade para smart card, padrão Mifare 13,56 MHz.
- Leitor de código de barras padrão 2 de 5 intercalado, de 4 a 16 dígitos
- Leitor de código de barras padrão 3 de 9, de 4 a 10 dígitos
- Leitor de código de barras padrão QR Code
- Leitor biométrico

Opções de leitor biométrico

- **LFD**
 - Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e outros
 - Armazenamento de até 10.000 digitais
 - Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
- **LC**
 - Armazenamento de até 3.000 digitais
 - Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
- **LM**
 - Leitor Sagem
 - Armazenamento de até 10.000 usuários*
 - Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
 - Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e outros*
 - *Conforme o modelo de módulo escolhido

Recursos

- Permite a passagem de cadeira de rodas ou carrinho de bebê
- Capacidade para armazenamento de até 30.000 registros
- Lista para controle de acesso de até 15.000 usuários
- Até 100 tabelas de horário para controle de acesso
- Relógio interno com precisão de 1 minuto por ano
- Permite o cadastro de 10 funções especiais configuráveis
- Display com backlight, de 2 linhas por 16 colunas
- Teclado com 16 teclas de silicone, tipo manta
- Pictogramas luminosos para indicação de passagem liberada
- Web server integrado para configuração
- Comunicação TCP/IP 10/100Mbps

Construção

- Pedestal em aço carbono com pintura epóxi
- Tampa em plástico ABS de alta resistência
- Mecanismo com deslocamento horizontal do braço

Especificações técnicas

- Alimentação: entrada 100 a 240 Vac 60Hz; Opcional: 12VDC
- Consumo: 17W
- Dimensões sem os braços: Largura: 300 mm; Altura: 1070 mm; Profundidade: 385 mm
- Dimensões com os braços: Largura: 300 mm; Altura: 1070 mm; Profundidade: 1140 mm
- Peso: 24 Kg